



YOĞUŞMALI NEM ALMA · SATIŞ VE KİRALAMA

120 Litre/Gün Endüstriyel Nem Alma Cihazı

Şantiye, su hasarı, depo ve endüstriyel nem kontrolü projelerinde yapı ile ortam havasındaki nemin kontrollü uzaklaştırılmasına yönelik profesyonel cihaz sınıfı.

DOĞRULANMIŞ
KAPASİTE**120
L/GÜN**

ÜRÜN BİLGİLERİ

120 Litre/Gün Endüstriyel Nem Alma Cihazı

Ürün sınıfı	Endüstriyel yoğuşmalı nem alma cihazı
Doğrulanmış kapasite	120 litre/gün
Çalışma modeli	Satış ve kiralama
Temel kullanım	Yapı kurutma ve endüstriyel nem kontrolü
Kesin elektrik / performans	Ürün etiketi ve sevki dokümanı ile teyit

ÇALIŞMA VE KULLANIM

Sahada nasıl değerlendirilir?

Nemli hava fanla cihaz içine alınır; su buharı soğuk eşanjörde yoğuşturulur ve drenajla uzaklaştırılır. Daha kuru hava yeniden ortama verilir. Gerçek su toplama miktarı sıcaklık, bağıl nem, malzemenin su bırakma hızı ve hava sızıntılarına göre değişir.

01	Toplam hacim ve tavan yüksekliği
02	Başlangıç sıcaklığı ile bağıl nem
03	Islak malzeme ve su yükü
04	Kapı trafiği ve dış hava girişi
05	Kesintisiz drenaj ve elektrik
06	Hedef kurutma süresi



TEKNİK ÖZELLİKLER

120 Litre/Gün Endüstriyel Nem Alma Cihazı

Kapasite, hava debisi, besleme, tüketim ve fiziksel bilgiler

Nem alma kapasitesi	120 L/gün @ 30 °C, %80 RH; 70 L/gün @ 27 °C, %60 RH
Hava debisi	720 m³/saat
Güç tüketimi	1.190 W
Besleme	220-240 V / 50 Hz
Ses seviyesi	60 dB(A)
Net ağırlık	51 kg
Ürün ölçüsü	600 x 382 x 1.000 mm

**KULLANIM
NOTLARI**

Nemli hava fanla cihaz içine alınır; su buharı soğuk eşanjörde yoğunlaştırılır ve drenajla uzaklaştırılır. Daha kuru hava yeniden ortama verilir. Gerçek su toplama miktarı sıcaklık, bağıl nem, malzemenin su bırakma hızı ve hava sızıntılarına göre değişir.

GÜVENLİ KULLANIM

Hava giriş ve çıkışını kapatmayın. Yoğuşma suyunu güvenli bir gidere yönlendirin. Filtre bakımını çalışma ortamına göre yapın. Ürün etiketi görülmeden kablo, sigorta veya uzatma hattı seçmeyin.

ÜRÜN, KİRALAMA VE SAHA UYGUNLUĞU İÇİN

+90 506 690 65 60