



YÜKSEK KAPASİTELİ ELEKTRİKLİ ISITICI · SATIŞ VE KİRALAMA

30 kW Endüstriyel Elektrikli Isıtıcı

Büyük şantiye katları, fabrika ve depo zonlarında güçlü sıcak hava desteği; kurutma sistemlerinde kontrollü ısı katkısı.



ÜRÜN BİLGİLERİ

30 kW Endüstriyel Elektrikli Isıtıcı

Ürün sınıfı	Fanlı endüstriyel elektrikli ısıtıcı
Doğrulanmış kapasite	30 kW
Çalışma modeli	Satış ve kiralama
Görsel kayıt	Ön ve arka ürün görünümü
Kesin elektrik / debi / ölçü	Ürün etiketi ve sevk dokümanı ile teyit

ÇALIŞMA VE KULLANIM

Sahada nasıl değerlendirilir?

Fanlı elektrikli ısıtma, ortam sıcaklığını kontrollü artırarak beton, şap, sıva ve alçıdaki nemin havaya geçişini destekleyebilir. Isıtıcı suyu ortamdaki uzaklaştırmadığı için havaya geçen nemin endüstriyel nem alma cihazlarıyla yoğunlaştırılması gerekir.

01	Toplam hacim ve ısı kaybı
02	Üç faz altyapısı ve pano gücü
03	Kablo mesafesi ve gerilim düşümü
04	Sıcak havanın ulaşacağı zonlar
05	Dış hava ve açık cephe etkisi
06	Diğer cihazların eş zamanlı yükü



TEKNİK ÖZELLİKLER

30 kW Endüstriyel Elektrikli Isıtıcı

Kapasite, hava debisi, besleme, tüketim ve fiziksel bilgiler

Isıtma kademeleri	15 / 30 kW
Hava debisi	3.500 m ³ /saat
Besleme	400 V / 3 faz / 50 Hz
Nominal akım	43,5 A
Bağlantı	63 A / 5P
Koruma sınıfı	IP24
Ürün ölçüsü	1.030 x 580 x 680 mm
Net ağırlık	53 kg

**KULLANIM
NOTLARI**

Fanlı elektrikli ısıtma, ortam sıcaklığını kontrollü artırarak beton, şap, sıva ve alçıdaki nemin havaya geçişini destekleyebilir. Isıtıcı suyu ortamdan uzaklaştırmadığı için havaya geçen nemin endüstriyel nem alma cihazlarıyla yoğuşturulması gerekir.

GÜVENLİ KULLANIM

Pano kapasitesi, faz dengesi, koruma elemanı, soket ve kablo kesiti devreye almadan önce doğrulanmalıdır. Sıcak hava çıkışı yüzeylere aşırı yakın verilmemeli; amaç hacimde dengeli sıcaklık oluşturmaktır.

ÜRÜN, KİRALAMA VE SAHA UYGUNLUĞU İÇİN

+90 506 690 65 60