



YÜKSEK KAPASİTELİ MAZOTLU ISITICI · SATIŞ VE KİRALAMA

65 kW Endüstriyel Mazotlu Isıtıcı

Büyük şantiye hacimleri, fabrika bölümleri, hangarlar ve yüksek ısı ihtiyacı bulunan havalandırılabilir sahalar için güçlü mobil sıcak hava desteği.



ÜRÜN BİLGİLERİ

65 kW Endüstriyel Mazotlu Isıtıcı

Ürün sınıfı	Yüksek kapasiteli fanlı mazotlu ısıtıcı
Doğrulanmış kapasite	65 kW
Çalışma modeli	Satış ve kiralama
Gövde yapısı	Tekerlekli taşınabilir yapı
Yakıt / debi / depo / ölçü	Ürün etiketi ve sevk dokümanı ile teyit

ÇALIŞMA VE KULLANIM

Sahada nasıl değerlendirilir?

Yakıtın yanmasıyla oluşan ısı güçlü fanla geniş çalışma hacmine taşınır. Cihazın hava yönü personel trafiği ve malzeme yerleşimine göre belirlenmelidir. Direkt yanmalı ürünler kapalı ve yetersiz havalandırılan yerler için uygun değildir.

01	Büyük hacim ve tavan yüksekliği
02	İç-dış sıcaklık farkı
03	Açık cephe ve yükleme kapıları
04	Yanma tipi ile taze hava
05	Yakıt ikmal güvenliği
06	Sıcak havanın zonlara dağılımı



TEKNİK ÖZELLİKLER

65 kW Endüstriyel Mazotlu Isıtıcı

Kapasite, hava debisi, besleme, tüketim ve fiziksel bilgiler

Isıtma kapasitesi	65 kW
Hava debisi	3.000 m ³ /saat
Yakıt tüketimi	6,2 L/saat
Yakıt deposu	65 L
Yakıt özerkliği	10 saat
Besleme	220-240 V / 1 faz / 50 Hz
Koruma sınıfı	IP41
Ürün ölçüsü	1.235 x 575 x 790 mm

**KULLANIM
NOTLARI**

Yakıtın yanmasıyla oluşan ısı güçlü fanla geniş çalışma hacmine taşınır. Cihazın hava yönü personel trafiği ve malzeme yerleşimine göre belirlenmelidir. Direkt yanmalı ürünler kapalı ve yetersiz havalandırılan yerler için uygun değildir.

GÜVENLİ KULLANIM

Yüksek kapasiteli yanmalı ısıtıcılarda taze hava ve karbonmonoksit riski kritiktir. Sıcak havayı yanıcı yüzeylere yönlendirmeyin. Yakıt ikmalini çalışma sırasında yapmayın; saha kararını üretici talimatı ve iş güvenliği şartlarına göre verin.

ÜRÜN, KİRALAMA VE SAHA UYGUNLUĞU İÇİN**+90 506 690 65 60**